

CLOCK LB LED



Moderne LED Aufbauleuchte.

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Decke
	Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
	Farbe: weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Abdeckung: Acrylglas (PMMA)
	Netzteil Wirksamkeit: >92%
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: STANDARD, DALI, EM 3h
OPTISCHE PARAMETER	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung
	Lichtverteilung: symmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: 0° C ... +30° C
	Lebensdauer (L80B10): 60 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre
	Einsatzbereich: Unterrichtssäle, Verkehrsstränge, Umkleieräume



Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik [W]	Dichtigkeitsgrad	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]	Notlicht-Betriebszeit	Wirkksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/ Ra
Ausrüstung: STANDARD											
LU300091.00034	2x36W (82W)	IP20	32	35	4600	4050	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00035	2x58W (128W)	IP20	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00073	-	IP20	16	20	2300	2000	-	-	100	4000	≥80
LU300091.00074	-	IP20	24	28	3500	3050	-	-	109	4000	≥80
LU300091.00036	2x36W (82W)	IP44	32	35	4600	4050	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00037	2x58W (128W)	IP44	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00060	2x58W (128W)	IP44	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00061	2x58W (128W)	IP44	60	68	8800	8000	-	-	118	4000	≥80
LU300091.00075	-	IP44	16	20	2300	2000	-	-	100	4000	≥80
LU300091.00076	-	IP44	24	28	3500	3050	-	-	109	4000	≥80
Ausrüstung: DALI											
LU300091.00038	2x36W (82W)	IP20	32	35	4600	4050	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00039	2x58W (128W)	IP20	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00040	2x36W (82W)	IP44	32	35	4600	4050	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00041	2x58W (128W)	IP44	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00067	2x58W (128W)	IP44	47	51	7100	5900	-	-	116	4000	≥80
LU300091.00068	2x58W (128W)	IP44	60	68	8800	8000	-	-	118	4000	≥80
Ausrüstung: EM 3h											
LU300091.00042B	2x36W (82W)	IP20	32	38	4600	4050	370	3h	107	4000	≥80
LU300091.00043B	2x58W (128W)	IP20	47	54	7100	5900	370	3h	109	4000	≥80
LU300091.00044B	2x36W (82W)	IP44	32	38	4600	4050	370	3h	107	4000	≥80
LU300091.00045B	2x58W (128W)	IP44	47	54	7100	5900	370	3h	109	4000	≥80

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H D	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Ausrüstung: STANDARD				
LU300091.00034	1235 95 72 800	114	1	2,3
LU300091.00035	1235 95 72 800	114	1	2,3
LU300091.00073	600 90 69 500	240	1	1,7
LU300091.00074	600 90 69 500	240	1	1,7
LU300091.00036	1235 95 72 800	114	1	2,3
LU300091.00037	1235 95 72 800	114	1	2,3
LU300091.00060	1535 95 72 800	60	1	3,1
LU300091.00061	1535 95 72 800	60	1	3,1
LU300091.00075	600 90 69 500	240	1	1,7
LU300091.00076	600 90 69 500	240	1	1,7

Ausrüstung: DALI

LU300091.00038	1235 95 72 800	114	1	2,3
LU300091.00039	1235 95 72 800	114	1	2,3
LU300091.00040	1235 95 72 800	114	1	2,3
LU300091.00041	1235 95 72 800	114	1	2,3
LU300091.00067	1535 95 72 800	60	1	3,1
LU300091.00068	1535 95 72 800	60	1	3,1

Ausrüstung: EM 3h


LU300091.00042B	1235 95 72 800	114	1	3,2
LU300091.00043B	1235 95 72 800	114	1	3,2
LU300091.00044B	1235 95 72 800	114	1	3,2
LU300091.00045B	1235 95 72 800	114	1	3,2



MEHR BILDER



LICHTVERTEILUNGSKURVEN



LEaD LIGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de