


THEOS 2 LB LED



Industrieleuchte für LED Lichtquelle

TECHNISCHE DATEN

Montage: suspendiert, an Ketten (auf Bestellung), Hersteller bietet keine Aufhänger Elemente

Gehäuse: Aluminium Hochdruckeinspritzung

Farbe: grau

Abdeckung: gehärtetes Glas

Netzteil Wirksamkeit: >95%

Elektrischer Anschluss: 3-poliger Steckverbinder

Strom: 220-240V 50/60Hz

Lichtquelle: inkl.

Ausrüstung: ED

Lichtverteilung: rotierend-asymmetrisch

Beleuchtungsart: direkt

Lebensdauer (L80B10): 60 000 h

Lebensdauer (TM21 L90B10): 30 000 h

Garantie: 3 Jahre

Einsatzbereich: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekten, Sportobjekte, Überdachungen

ELEKTRISCHE PARAMETER

OPTISCHE PARAMETER



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE DATEN



Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik	Strahlwinkel	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/ Ra	Umgebungstemperatur [°C]
LU300092.00067	150W MH (180W)	100°	100	111	14500	13600	123	4000	≥80	-30 ... +35
LU300092.00052	250W MH (300W)	100°	145	159	21000	19800	125	4000	≥80	-30 ... +40
LU300092.00051	250W MH (300W)	100°	177	194	25500	23800	123	4000	≥80	-30 ... +40

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU300092.00067	515 345 90	430	40	1	6,5
LU300092.00052	515 345 90	430	40	1	6,5
LU300092.00051	515 345 90	430	40	1	6,5



FOTO



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.


Aktuelle Produktinformationen verfügbar auf unserer Website www.lugbox24.com

ZUBEHÖR



LU150020.00821

Einstellbare Montagehalterung



LU150020.00822

Halter für Oberflächemontage

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de